

目 录
七类系统
超六类系统
六类系统
超五类系统
大对数线缆
面板
线缆管理系统
光纤布线系统
工具
机柜
工业级布线系统
标 准
配线方案

...▶ 大对数线缆

应用:

- 支持语音
- 支持ISDN
- 快速以太网 (IEEE 802.3)
- 100Base-T协议(IEEE 802.3 u)
- 支持1000Base-T协议
- 支持550MHz视频带宽
- 155/622Mbps异步传输模式(ATM)
- 100Vg-AnyLAN(IEEE 802.12)
- 令牌网(IEEE 802.5)

符合标准:


- UL,ETL
- ANSI/TIA 568 C.2
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

规格:

- 通过UL 认证, ANSI/TIA 568 C.2 Cat.3要求

产品型号	描述	护套材质	颜色	包装
------	----	------	----	----

1101-01025	三类25对大对数线缆	PVC	灰	305米/轴
1101-01050	三类50对大对数线缆	PVC	灰	305米/轴



测量功率 (MHz)	回波损耗(dB) Minimum	最大衰减 dB/100m	最大衰减 dB/1000ft	近端串扰 Minimum dB/100m
0.772	26	1.8	5.5	70
1	26	2.0	6.1	68
4	26	4.1	12.5	59
8	26	5.8	17.7	54
10	26	6.5	19.8	53
16	26	8.2	25.0	50
20	26	9.3	28.4	48
25	25	10.4	31.7	47
31.25	24	11.7	35.7	45
62.5	21	17.0	51.9	41
100	19	22.0	67.1	38

...▶ 三类语音电话线缆

应用:

- 支持语音
- 支持ISDN
- 快速以太网 (IEEE 802.3)
- 100Base-T协议(IEEE 802.3 u)
- 支持1000Base-T协议
- 支持550MHz视频带宽
- 155/622Mbps异步传输模式(ATM)
- 100Vg-AnyLAN(IEEE 802.12)
- 令牌网(IEEE 802.5)

符合标准:

- UL,ETL
- ANSI/TIA 568 C.2
- ISO/IEC 11801
- EN 50173

规格:

- 通过UL 认证ANSI/TIA 568 C.2 Cat.3要求
- 阻燃等级 UL CM
- 绝缘材质: 高密度聚乙烯 (HDPE)
- 市内通信电缆执行标准: YD/T322-1996
- 规格: 2*2*0.5 对绞式电话线
- 线规: 24AWG
- 2对4芯, 芯线颜色是桔/桔白; 蓝/蓝白
- 外径: 4.0mm ± 0.2mm
- 长度: 500m/轴
- 材质: 纯铜
- 最大电阻不平衡 (20℃): 5%
- 最大相对电容: 5.6nf /100m
- 最大直流阻抗: 9.38 Ω/100m
- 最大不平衡电容 330pf/100m



产品型号	描述	护套材质	颜色	包装
1101-01002	三类4对电话线缆	PVC	灰	500米/轴

测试功率 (MHz)	0.772	1.00	4.00	8.00	10.00	16.00
最大衰减 (dB/100m)	2.2	2.6	5.6	8.5	9.7	13.1
近端串扰 (dB/100m)	43.0	41.3	32.3	27.8	26.3	23.2
延迟 (dB/100m)	570	570	552	547	545	543

目
录

七
类
系
统

超
六
类
系
统

六
类
系
统

超
五
类
系
统

大
对
数
线
缆

面
板

线
缆
管
理
系
统

光
纤
布
线
系
统

工
具

机
柜

工
业
级
布
线
系
统

标
准

配
线
方
案

...▶ 电话水晶头

- 符合ANSI/TIA 568 C.2标准
- 符合FCC的标准
- 塑胶壳:聚碳酸脂,UL 94V-0的材质
- 耐插拔次数 ≥ 750次
- 颜色:透明,或者其他颜色亦可.
- 金片:铜合金.
- 导体:多股线&单股线,24AWG,26AWG.
- 镀金厚度: 50u",
- UL应用最大250VOLTS AC.
- 介质耐电压伏特数:500VOLTS AC
- 绝缘阻抗:100万欧姆.
- 终端阻抗:在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗
- 拉力测试:至少20磅.
- 4芯



产品型号	描述	包装
1501-64001	RJ11水晶头	100个/盒

...▶ 三类语音信息模块

- 通过UL 认证
- EN 50173
- ISO/IEC 11801
- 符合FCC.68标准
- 适用于22-26AWG 规格的单股线与多股线
- 高耐压防火塑料,符合UL 94V-0标准
- 针脚采用80 μ" 镀镍, 30 μ" 镀金
- 超过TIA- 568 C.2标准
- 可适用110工具和科龙的打线工具
- RJ11接口,可插4P语音跳线;
- 耐插拔次数 ≥ 750次
- T568A和T568B通用标签
- 运行温度: -30℃至60℃
- 存储温度: -40℃至70℃



产品型号	描述	包装
1305-01004	语音模块	50