

工业级信息插座盒

→ 防灰尘，防腐，防水（常温常压，在1米深的水里）

特性：





→ UL 认证

→ 阻燃等级：UL94V-0

→ 防护等级：IP67

→ 不锈钢材质，防腐，防水：

→ 工作温度：-25℃ 至+70℃

产品型号	描述	材质	包装	
1304-00001	工业级单品信息插座盒 和一个皮塞	不锈钢	1	
1304-00002	工业级双口信息插座盒 和二个皮塞	不锈钢	1	
1304-00003	工业级三口信息插座盒 和三个皮塞	不锈钢	1	
1304-00004	工业级四口信息插座盒 和四个皮塞	不锈钢	1	

工业级RJ45信息模块

特性:

- 通过了UL安全和性能的验证
- 符合IP67标准
- 符合UL 1863
- 工作温度: -25℃ 至 70℃

物理特性:



- 适用于22-26 AWG单股线或多股线
- 针脚: 50 u" 镀金, 100 u" 镀镍
- 外皮: 高强度阻燃塑料, 符合UL94V-0。

机械特性:

- 额定电流: 1.5 A
- 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$.
- 接触电阻: $\leq 20m\Omega$.
- 直流电阻: $\leq 0.1\Omega$.
- 支持带宽: 250MHz

电气特性:

- 最大触点压力: 800 g (8芯) .
- 耐插拔次数: ≥ 750 次.
- 最大拉力: 50N (持续一分钟) .



产品型号	描述	包装
1305-04026	工业级六类屏蔽信息模块	200
1305-04027	工业级六类非屏蔽信息模块	200
1305-03033	工业级超五类屏蔽信息模块	200
1305-03034	工业级超五类非屏蔽信息模块	200

工业级跳线

工业跳线充分保护线缆，并使线缆性能和质量得到保证。

特性：

- 可以工作在高紫外线、湿度、油性及酸性等环境中
- 特殊的阻燃塑料，完全满足IP67标准
- 完全兼容工业连接器
- 跳线的长度可根据你的需要定制

产品型号	描述	长度	数量	
1201-04157	工业级六类屏蔽跳线	1	60	
1201-04158		2	50	
1201-04159		3	40	
1201-04160		5	40	
1201-04161	工业级六类非屏蔽跳线	1	60	
1201-04162		2	50	
1201-04163		3	40	
1201-04164		5	40	
1201-03326	工业级超五类屏蔽跳线	1	60	
1201-03327		2	50	
1201-03328		3	40	
1201-03329		5	40	
1201-03330	工业级超五类非屏蔽跳线	1	60	
1201-03331		2	50	
1201-03332		3	40	
1201-03333		5	40	

...► 工业级RJ45头

产品型号	描述	数量	
1501-88035	工业级六类屏蔽RJ-45接头	200	
1501-88036	工业级六类非屏蔽RJ-45接头	200	
1501-88033	工业级超五类屏蔽RJ-45接头	200	
1501-88034	工业级超五类非屏蔽RJ-45接头	200	

目
录

七
类
系
统

超
六
类
系
统

六
类
系
统

超
五
类
系
统

大
对
数
线
缆

面
板
线
缆
管
理
系
统

光
纤
布
线
系
统

工
具
机
柜

工
业
级
布
线
系
统

标
准

配
线
方
案